





مشخصات فنی WILD T1

انحراف معیار DIN 18 723 از مسیر اندازه گیری شده در هر دو موقعیت تلسکوپ	3" / 0.001 gon
تلسکوپ	
تصویر	مستقیم
بزرگنمایی	30 برابر
قطر لنز شیئی	1/7 اینچ / 42 میلیمتر
محدوده دید در 1000 فوت / متر	27 فوت / 27 متر
کمترین فاصله فوکوس	5/7 فوت / 1/7 متر
ضریب استادی	100
ثابت افزایشی	0
حساسیت حباب تراز در هر 2 میلیمتر	
تراز کروی	1'
تراز لویبایی	30"
شاخص عمودی اتوماتیک	
دقت	± 1"
برد عملکرد	± 3'
دوایر شیشه ای	۳۶۰° یا ۴۰۰ gon
قطر ، درجات دایره افقی	3/10 اینچ / 79 میلیمتر
قطر ، درجات دایره عمودی	3/10 اینچ / 79 میلیمتر
فاصله میان دوایر افقی و عمودی	1° یا 1 gon
قرائت مستقیم بر روی میکرومتر	7" یا 0/002 gon
حداقل قرائت	3" یا 1 gon

دایره عمودی 360 درجه دایره افقی 400 گراد



کارایی های جدید WILD T1 در صورت نصب

انواع فاصله یاب جهت ایجاد یک توتال استیشن

WILD T1 برای انجام پروژه های زیر مناسب می باشد :

- تقسیم ناحیه ای به مثلثهای مجاور هم جهت مساحی
- پیمایش
- نقشه برداریهای اراضی و املاک
- نقشه برداریهای مسافت سنجی (تاکومتریک)
- Setting-out و هم راستاسازی
- ارتفاع سنجی مثلثاتی
- تعیین نقاط کاربری
- نقشه برداریهای پر مصرف
- پیمایشهای محدوده ای
- از خصوصیات بارز این دستگاه میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
- دارای تلسکوپ با وضوح تصویر بالا
- قابلیت قرائت سریع دوایر
- صفحه نمایشگر دیجیتالی واضح
- ترمز و پیچ حرکت بطعی برای جهت یابی دایره افقی