

مشهد ، خیابان احمد آباد ، بالاتر از سه راه راهنمایی ، ساختمان میر ، طبقه سوم ، واحد ۱۲۹



دوربین دارای یکسال گارانتی می باشد و ده سال خدمات پس از فروش میباشد .

مشخصات ADL 20 - 32X	
تلسکوپ	
طول	215 میلیمتر
قطر لنز شیئی	42 میلیمتر (1/7 اینچ)
بزرگنمایی	32 برابر
تصویر	مستقیم
قدرت تفکیک	4 ثانیه
دامنه دید (در 100 متر)	1 درجه و 20 دقیقه (2/3 متر)
حداقل فاصله فوکوس	0/3 متر (1/0 فوت)
رتیکول	گوه مانند
ثابت ضریب استادیا	100
ثابت افزایشی استادیا (سانتیمتر)	صفر
روشنایی رتیکول	بوسیله LA8 (اختیاری)
فوکوس دو سرعت	استاندارد (دارد)
سابیان	استاندارد
کمپانساتور ، مکانیزم نیو	
سیستم دمپ	مغناطیس
برد مؤثر	± 10 دقیقه
دقت تنظیم	0/5 ثانیه
میکرومتر صفحه موازی (اختیاری)	
برد	10 میلیمتر (0/01 فوت)
تقسیمات	0/1 میلیمتر (0/001 فوت)
تخمین	0/01 میلیمتر (0/0001 فوت)
دقت تراز یابی	
انحراف معیار در 1 کیلومتر (1 مایل) تراز یابی رفت و برگشت	
بدون میکرومتر	1/0 میلیمتر (0/004 فوت)
با میکرومتر	0/8 میلیمتر (0/003 فوت)
دایره افقی	
قطر	103 میلیمتر (4/1 اینچ)
درجه بندی	1 درجه (1 گراد)
تخمین	0/1 درجه (0/1 گراد)
قابلیت ضد آب	
این مدل دارای استانداردهای صنعتی چین می باشد .	
کلیات	
حساسیت تراز کروی	8 دقیقه / 2 میلیمتر
آینه تراز کروی	آینه
حرکت بطعی افقی	پیچ دو طرفه
اندازه (عرض H طول H ارتفاع)	135 H 215 H 130 میلیمتر (5/3 H 8/5 H 5/1 اینچ)
وزن (دستگاه)	1/85 کیلوگرم
(جعبه)	2/0 کیلوگرم
صفحه نصب به سه پایه	مسطح و قوس دار
دمای محیط	-25 درجه سانتیگراد تا 50 + درجه